



Vamat® GH DW 30

Šķidrums stikla un trauku mazgāšanas līdzeklis, ļoti sārmins



Lietošanas zona

- Pārtikas pārstrādes jomā, piemēram, maizes ceptuvēs, miesnieku un ēdņu virtuvēs gastronomijā un viesnīcās utt.
- Īpaši piemērots mīkstās ūdenstilpju jomā
- Īpašie piemērots traukiem no porcelāna, stikla, plastmasas, nerūsējošā tērauda, kā arī galda piederumiem

Produkta īpašības

- Piemērots visām trauku mazgāšanas mašīnām
- Viegli notīra piedegušu ēdiena atliekas
- Izcili emulgē taukvielas
- Novērš cietes nogulšņu veidošanos
- Halal sertificēts saskaņā ar © HALAL CONTROL
- Nesatur smaržvielas, hloru un fosfātus
- Ļoti koncentrēts, tāpēc jālieto mazās devās un ir ļoti ekonomisks

Lietošana un dozēšana

- Dozēšana tiek veikta, izmantojot automātisku dozatoru, atkarībā no netīrības pakāpes un ūdens cietības.



1 - 3 ml /
1 l Ūdens

- Trauku mazgājamās mašīnas tīršana: Dozēšana tiek veikta, izmantojot automātisku dozatoru, atkarībā no netīrības pakāpes un ūdens cietības.
- Pagatavot svaigu darba šķīdumu un izlietot ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā


- Ja ūdens cietība pārsniedz 7 °d, jāizmanto ūdens mīkstinātājs.
- Nejaukt ar citiem tīršanas līdzekļu koncentrātiem vai tīršanas produktiem tīrā veidā.
- Virsmas vai priekšmeti, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtiku, ir jānotīra no tīršanas atliekām, rūpīgi noskalojot ar ūdeni.
- Pirms produkta maiņas konteineri, cauruļvadi un dozatori jāizskalo ar tīru ūdeni.
- Pēc mazgāšanas mašīnas darbības beigām būtu jāiztīra visi sieti.
- Iekšējā korpusa nožūšanai un aizsardzībai pret koroziju atstājiet iekārtu nedaudz atvērtu.
- Vadāmības mērīšanas vadlīnijas: Koncentrācija ml/L - Vadītspēja mS/cm ar osmozes ūdeni (0 °dH): 0,0 ml/L - 0,002 mS/cm; 1,0 ml/L - 3,550 mS/cm, 2,0 ml/L - 6,970 mS/cm, 3,0 ml/L - 10,370 mS/cm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ir laboratorijas vērtības, kas ir atkarīgas no dažādiem faktoriem, piemēram, attiecīgā ražotāja, iekārtas un ūdens cietības. Tāpēc var rasties novirzes.
- Izvairīties no tiešu saules staru iedarbības.
- Nelietot uz alumīnija.
- Izmaiņas vai izmaiņas produkta krāsā neietekmē kvalitāti. Produkta attēla krāsa un forma var atšķirties no oriģināla.
- **Drošība:** Bīstamības norādījumi un drošības pasākumi ir atrodami attiecīgajā drošības datu lapā, kas ir pieejama www.buzil.com.
- **Novietojums:** vienmēr turiet konteineru aizvērtu. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Atvērtu konteineru izlietot 9 mēnešu laikā.
- **Vides aizsardzība:** Pilnīgi tukšus konteinerus nododiet duālajā sistēmā. Sīkākai informācijai skatiet vides informāciju.

Papildu informācija

- **Produkta krāsa:** bezkrāsains - gaiši dzeltens
- **UFI kods:** X220-A0D4-2004-QX2X
- Tikai rūpnieciskai lietošanai.

Pārdošanas vienības

- DW30-0025RA: 1 x 25 kg Kārba
- DW30-0012RA: 1 x 12 kg Kārba



Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.

Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārīgus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida. Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkritošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (launprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek nesekmīgas. Ar šo publicētu produktu informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.