

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Travertin ist ein massiges, hochkristallines, nicht durchsichtiges, abgelagertes, in Lagen sehr poriges Kalkgestein. Wird Travertin aus dem Lager geschnitten, so sieht er wie jeder andere Jurastein aus. Um aber dem Travertin eine eigene Struktur zu geben, muss er gegen das Lager geschnitten werden. So treten die fast parallelen, ursprünglich waagrechten Schichten der Poren deutlich hervor. Travertin hat eine gelbliche bis braune Farbe und enthält keine Versteinerungen. Da sich in den Poren leicht der Schmutz ablagert, werden diese häufig zugespachtelt („tektiert“), wodurch das charakteristische Aussehen von Travertin beeinträchtigt wird. Travertin ist empfindlich gegen Säuren, abrasive Pads, Bürsten sowie Reinigungsmittel mit einem pH-Wert > 10.



Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Kalkverschmutzungen im Bereich hoher Wasserhärte sowie Zementschleier können nur mit leichter Mechanik und O Tens Azid G 501 entfernt werden.	Den Bodenbelag vornässen und Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad grundreinigen. Hinweis: Keinen Zementschleierentferner einsetzen!	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 
	Pflegemittelrückstände in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Corridor®+ Multi Stripper P 937 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem/blauen Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z. B. Kaffee, Rotwein etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Den Bodenbelag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaseranteilen eingesetzt werden.	Organische / anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fettoder Speisereste wie z. B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit geringem Pflegeanteil wie die Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere Unibuz G 235, Corridor® Daily S 780 oder Corridor® Wipe P 930 . Ist der Bodenbelag imprägniert oder hochpoliert, eignet sich besonders der ultranetzende Bodenunterhaltsreiniger Corridor® PUR Clean S 766 .	Manuelle Bodenbearbeitung.	

Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Diese Natursteinbeläge sollten nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Ist dennoch eine Beschichtung erforderlich, eignet sich besonders Corridor®+ Protect Glossy P 938 .	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2 bis 3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.

Top-Stripping

Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Unic Ultra S 707 (5 %ig verdünnt) und mit einem geeigneten Pad wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst. Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt. Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	 
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.