

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Schiefer ist in den tieferen Teilen der Erdrinde aus Erstarrungs- und Ablagerungsgesteinen entstanden. Schiefer ist ein relativ weiches Gestein, d.h. es ist empfindlich gegenüber starker Mechanik. Die Verwendung stark saurer Produkte führt bei Schiefer zu hellen Flecken.



Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen. Hinweis: Säuretest an unauffälliger Stelle durchführen!	Kalkablagerungen wie Zementschleier im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie nach Umbaumaßnahmen mit Bucasan Clear G 463 entfernen.	Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!), Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und einer weichen Bürste grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 
	Pflegemittelrückstände in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Corridor®+ Multi Stripper P 937 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Organische / anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z. B. Kaffee, Rotwein etc. mit Erol G 490 entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-/Aktivfaserpad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z. B. Kaffee, Rotwein etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Den Bodenbelag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Mikrofaser-Bezüge oder Pads eingesetzt werden.	Organische / anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z. B. Kaffee, Rotwein etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Seifenreiniger, wie die Wischpflege auf Seifenbasis Buz Soap G 240 im Feucht- oder Nasswischverfahren oder im Reinigungsautomaten mit kontrarotierenden Bürstenwalzen sowie Corridor® Daily S 780 und Corridor® Wipe P 930 .	 

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.

Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Diese Natursteinbeläge sollten nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Ist dennoch eine Beschichtung erforderlich, eignet sich besonders Corridor®+ Protect Glossy P 938 .	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2 bis 3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	

Top-Stripping

	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Unic Ultra S 707 (5 %ig verdünnt) und mit einem geeigneten Pad wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst. Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt. Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.