

# Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Linoleum besteht aus natürlichen Materialien. Zur Herstellung wird Leinöl mit Naturharzen, Holz- und Korkmehl, anorganischen Füllstoffen und Farbpigmenten vermengt. Diese Masse wird unter Druck auf ein Jutegewebe gepresst. Linoleum ist gegen stark alkalische Reiniger und Grundreiniger > pH-Wert 10, abrasive Pads und Bürsten empfindlich. Es gibt Linoleumböden, welche bereits bei einer Behandlung mit klarem Wasser Verfärbungen oder Geruchsbildungen aufzeigen oder nach einer Grundreinigung so offenporig werden, dass eine Trocknungszeit von mindestens 12 bis 24 Stunden vor der ersten Beschichtung erforderlich ist. Restfeuchtigkeit im Belag würde zum „Abpudern“ bzw. „Ablösen“ der Beschichtung führen.



© Forbo Flooring

## Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen. Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Pflegerückstände in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit <b>Buzil Corridor® Unic Ultra S 707</b> , <b>Corridor® Power Stripper S 708</b> oder <b>Planta Corridor® Multi Stripper P 937</b> entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. <b>Hinweis:</b> Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen. <b>Hinweis:</b> Den Boden vor einer Beschichtung gut trocknen lassen (bis zu 24 Std.).	 

## Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen. Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
	wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z. B. Kaffee, Rotwein etc. durch eine Intensivreinigung mit <b>Buzil Corridor® PUR Clean S 766</b> im zweistufigen Nasswischverfahren oder maschinell entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

## Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Mikrofaser-Bezüge oder Pads eingesetzt werden.	Organische/anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z. B. Kaffee, Rotwein etc. Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit Pflegeanteil wie die Wischpflügen <b>Buzil Corridor® Daily S 780</b> oder <b>Planta Corridor® Wipe P 930</b> .	Manuelle Bodenbearbeitung.	
	Infektionsprophylaxe	In definierten Bereichen eignet sich das Flächen-Desinfektionsmittel <b>Buzil Budenat®</b> Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

## Grundierung

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
<p>UV-Strahlung, Mechanik und häufige Grundreinigungen schädigen den Linoleum-Belag (Leinöle und Naturharze werden herausgelöst). Das Naturprodukt Linoleum wird offenporiger und lässt Verschmutzungen in tiefere Schichten eindringen, welche durch die tägliche Unterhaltsreinigung allein nur schwer zu entfernen sind. Eine Grundierung ist empfehlenswert/notwendig.</p> <p><b>Hinweis: Buzil Corridor® Basic S 720</b> wird bei späteren Grundreinigungen nicht gelöst und ist somit eine Permanentgrundierung, welche erst nach Jahren erneuert werden muss.</p>	Den Porenfüller/Grundierer <b>Buzil Corridor® Basic S 720</b> in 1 bis 2 Schichten, je nach Zustand des Belages, satt aufgetragen ist empfehlenswert.	

## Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
<p>Diese Bodenbeläge können mit der extrem strapazierfähigen Hochleistungs-Dispersion <b>Corridor® Jewel S 741</b> als Schutz vor mechanischer Beschädigung und zur Verbesserung der Optik beschichtet werden.</p> <p>Alternativ eignen sich auch Produkte wie <b>Buzil Corridor® Glorin S 734</b>, <b>Planta Corridor®+ Multi Gloss P 938</b> (glänzend), <b>Buzil Corridor® Matt S 737</b> (seidenmatt) oder die Emulsion <b>Buzil Corridor® Complete S 732</b> (glänzend).</p>	<p>Die Dispersion pur, in zwei dünnen Schichten, auf den trockenen, grundgereinigten Boden auftragen, wobei jede Schicht für sich durchtrocknen muss.</p>	
	<p>Polieren ist nicht erforderlich.</p>	
<p>Einpflege mit einer Wischpflege, um den Bodenbelag alternativ zu pflegen, ist der Einsatz der Wischpflegen auf Polymerbasis wie <b>Buzil Corridor® Daily S 780</b> oder <b>Planta Corridor® Wipe P 930</b> empfehlenswert.</p>	<p>Bodenbelag nass wischen und trocknen lassen.</p>	
	<p>Bodenbelag mit der High-Speed Maschine und geeignetem Pad polieren.</p>	

## Pflegefilmsanierung

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
<p>Lösen Schmutz aufnehmen. Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.</p>	<p>Den Intensivreiniger <b>Buzil Maradin HC 43</b> in der empfohlenen Dosierung partiell aufsprühen.</p>	
	<p>Die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.</p>	
	<p>Das Pad dabei regelmäßig wechseln.</p>	
	<p>Den Bodenbelag anschließend mit Wasser wischen; Nachspülen oder Neutralisieren ist nicht nötig.</p>	
	<p>Auf die gereinigte Fläche <b>Buzil Corridor® Complete S 732</b> im Verhältnis 1:1 mit Wasser aufsprühen.</p>	
	<p>Den Pflegefilm mit einer High-Speed-Maschine und einem Polierpad auf Hochglanz polieren.</p>	

# Top-Stripping

<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und <b>Buzil Corridor® Unic Ultra S 707</b> in 5%iger Anwendungslösung und mit einem geeigneten Pad wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst. Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt. Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	<p>Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.</p>	
	<p>Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. <b>Hinweis:</b> Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</p>	
	<p>Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.</p>	
	<p>Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.</p>	 
	<p>Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.</p>	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de). Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder [awt@buzil.de](mailto:awt@buzil.de) sehr gerne zur Verfügung.