Suwi Glanz G 210

Prostředek na utírání na bázi vodou nerozpustných polymerů a vosků





VOC SOLVENT-FREE
ODOUR BLOCKER
SILICONE-FREE

Rozsah použití

- Vyluhované podlahové krytiny odolné proti vodě
- Nelakované, navoskované a naolejované parkety
- Mramor, umělý kámen, kabřinec, terakota

Vlastnosti produktu

- Na bázi vodou nerozpustných polymerů a vosků
- Dobrá plnivost a vysoký lesk
- Vytváří odolný ochranný film
- Vhodný k čištění
- Pečuje a přitom má dobrý čisticí účinek
- Pro použití v čisticích automatech
- Lze leštit jednokotoučovým strojem
- Příjemná vůně

Použití a dávkování

- Vždy používejte studenou vodu.
- Spotřeba: 0,06 - 0,25 ml / na m²

50 ml / 10 l Voda	1:1 s vodou	1:1 - 1:3 s vodou	100 ml / 10 l Voda

- Aplikační roztoky připravte čerstvé a použijte je nejpozději do 24 hodin.

Upozornění

- Chraňte před mrazem.
- Při použití v automatickém stroji by se nádrže měly pravidelně vyčistit a proplachovat.
- Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- **Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- **Skladování:** Nádoba musí být vždy uzavřená. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- **Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.

Další informace

- **Barva výrobku:** světle zelená
- **Kód GISBAU:** GU 70
- **UFI kód:** DE20-C04Q-9004-C9E6
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- G210-0001RA: 12 x 1 l láhev

pH 9,5

0 2 4 6 8 10 12 14

Datum 18.01.2024

Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com