




Buz® Contracalc G 461

Fargeløst grunnrens og avkalkingsmiddel



Bruksområde

- For bruk i svømmebasseng, sanitæranlegg, våtrom samt på kjøkken
- Kan brukes på alle syre- og vannfaste materialer og overflater

Produktets egenskaper

- Fjerner gjenstridig smuss fra kalk, rust, kjelebelegg, urinflekker og såperester, sement- og mørtelrester, kan også brukes som avkalkingsmiddel
- Uten parfyme
- Kraftig rengjørings effekt
- RK-listet
- RK-listet
- Halal sertifisert i henhold til © HALAL CONTROL
- Oppfyller kravene for HACCP-prinsippet
- Egnet til bruk med skumkanon: hindrer uønsket aerosoldannelse i næringsmiddelindustrien
- Egner seg til bruk i høytrykkspyklere og singeldiskmaskin

Bruk og dosering

- Bruk alltid kaldt vann.
- Det er viktig å forhåndsfukte overflatene og etterskylle dem med rent vann!
- Dersom det er mye skum i avløpsvanntanken, kan du bruke Buz® Defoam G 478.
- Forbruk: 0,03 - 2,5 ml / per m²

50 ml / 10 l Vann	200 - 1.000 ml / 10 l Vann	200 - 500 ml / 10 l Vann	1:5 - 1:10 med vann	250 ml / 1 l Vann	

- Bruk alltid nylagede løsninger, de må brukes senest i løpet av 24 timer.

Tips

- Forfukt skjøtene! Må bare brukes på syrefast materiale.
- Må ikke brukes på kalkbundet naturstein som f.eks. marmor, Solhofer-plater, travertin, muslingkalk.
- Må ikke brukes på aluminium, lakkerte overflater eller akrylglass.
- Må ikke brukes på kromoverflater eller skadde overflater.
- Overflater eller gjenstander som kommer i direkte kontakt med mat, skal renses for rengjøringsrester ved å skylle dem forsiktig med vann.
- Les anvisningene fra produsenten før produktet brukes på plast og armaturer.
- Niet gebruiken en niet mengen met chloorhoudende reinigingsmiddelen.
- Ved maskinavkalkning må produktet ikke overopphetes, og anvisningene fra maskinprodusenten må overholdes.
- Fargeendringer eller fargeforskjeller har ingen innvirkning på produktkvaliteten. Produktbildet kan avvike i farge og form fra originalen.
- **Sikkerhet:** Faresetninger og sikkerhetsregler finnes i det relevante sikkerhetsdatabladet, som er tilgjengelig på www.buzil.com.
- **Oppbevaring:** Hold alltid beholderen lukket. Oppbevares ved romtemperatur i originalbeholderen. Åpnede beholdere må brukes innen 9 måneder.
- **Miljøvern:** Før helt tomme beholdere til det doble systemet. For detaljert informasjon, se miljøinformasjon.

Ytterligere informasjon

- **Produktfarge:** fargeløs - lysegul
- Ingredienser i henhold til EUs vaskemiddelforordning (Det-VO*): AQUA, PHOSPHORIC ACID, DECETH-8, DIMETHICONE
- **GISBAU-kode:** GS 80
- **UFI-kode:** JM30-E0T8-K002-M2K3

Salgsenheter

- G461-0010RA: 1 x 10 l Kanne
- G461-0001RA: 12 x 1 l Flaske



*På den europeiske kommisjonens Pharmacos-hjemmeside er en database tilgjengelig som viser samsvar mellom INCI-navnene, navnene fra European Pharmacopoeia og CAS-numrene: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kundesrådgiver.

Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidningen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.