



Indumaster® Protect IR 30

Środek do czyszczenia maszyn



Zakres zastosowania

- Do stosowania w warsztatach i obszarach przemysłowych np. do czyszczenia konserwacyjnego maszyn produkcyjnych np. CNC
- A także do czyszczenia plandek samochodów ciężarowych i namiotowych
- Na wszystkich materiałach, powierzchniach i wykładzinach podłogowych odpornych na działanie zasad

Właściwości produktu

- Dobra zdolność rozpuszczania brudu
- Z ochroną antykorozyjną
- Bardzo dobra zwilżalność
- Szybkie odłączanie zgodnie z ÖNORM B 5105
- Rozpuszcza zanieczyszczenia zawierające oleje i tłuszcze oraz oleje wiertnicze
- Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych

Zastosowanie i dozowanie

- Zawsze używać zimnej wody.



100 - 200 ml
/ 10 l Woda



100 - 1.000 ml
/ 10 l Woda



200 - 500 ml
/ 10 l Woda




1:5 - 1:10
z wodą



50 ml / 600
ml Woda

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wskazówka

- Nie stosować na szkło akrylowe (PMMA).
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** niebieski
- Kod GISBAU:** GG 20
- Kod UFI:** YM60-40Y5-900D-S0YC
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- IR30-0200RA : 1 x 200 l Beczka
- IR30-M001: 0 x 1 l butelka
- IR30-0010RA: 1 x 10 l kanister