



Indumaster® Protect IR 30

Čistící stroj



Rozsah použití

- Pro použití v dílnách a průmyslových odvětvích, jako např. konzervační čištění výrobních strojů, např. CNC
- Pro čištění plachet motorových vozidel a stanových plachet
- Na všechny materiály, povrchy a podlahové krytiny odolné proti alkáliím

Vlastnosti produktu

- Dobrá schopnost rozpouštět nečistoty
- S antikorozní ochranou
- Velmi dobrá smáčivost
- Rychle odděluje podle ÖNORM B 5105
- Rozpouští olejové a mastné nečistoty i řezné chladicí oleje
- Pro použití v čistících automatech a s vysokotlakým čističem

Použití a dávkování

- Vždy používejte studenou vodu.



100 - 200 ml
/ 10 l Voda



100 - 1.000
ml / 10 l Voda



200 - 500 ml
/ 10 l Voda



1:5 - 1:10
s vodou



50 ml / 600
ml Voda

Upozornění

- Nepoužívejte na akrylátové sklo (PMMA).
- Při použití v automatickém stroji by se nádrže měly pravidelně vyčistit a proplachovat.
- Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- Skladování:** Nádobu musí být vždy uzavřená. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.


Další informace

- Barva výrobku:** modrý
- Kód GISBAU:** GG 20
- UFI kód:** YM60-40Y5-900D-S0YC
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- IR30-0200RA : 1 x 200 l Sud
- IR30-M001: 0 x 1 l láhev
- IR30-0010RA: 1 x 10 l kanyst

- Aplikační roztoky připravte čerstvé a použijte je nejpozději do 24 hodin.



Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.