



Indumaster® Forte IR 42

Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia pomieszczeń przemysłowych i podłóg



Zakres zastosowania

- Do użytku w przemyśle i warsztatach
- Hala magazynowo-sportowa, bramy rolowane i segmentowe
- Do czyszczenia powierzchni i wykładzin podłogowych odpornych na działanie wody, rozpuszczalników i zasad, takich jak PCV, kamienie naturalne i sztuczne, klinkier, linoleum, guma itp.

Właściwości produktu

- Dobra zdolność rozpuszczania brudu
- Usuwa ślady po podszewkach, ślady gumy i opon z wózków widłowych, wózków paletowych, żywic do piłki ręcznej itp.
- Stosowanie punktowe
- Niskopieniący
- Nadaje się do stosowania w automatach myjących i maszynach jednotarczowych

Zastosowanie i dozowanie

- Zawsze używać zimnej wody.
- Spłukać czystą wodą.
- Zużycie: 0,12 - 2,5 ml / na m²



100 ml /
10 l Woda



500 - 1.000 ml
/ 10 l Woda



1:2 z wodą - bez
rozcieńczania

Wskazówka

- Tylko częściowo nadaje się do powlekanych wykładzin podłogowych. Należy przestrzegać maksymalnego czasu ekspozycji 15 minut.
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** bezbarwny - jasnożółty
- **Kod UFI:** 0T60-50AX-W00C-3Q4G
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- IR42-0010R6: 1 x 10 l kanister
- IR42-0200: 1 x 200 l Beczka

- Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.