



Indumaster® Strong IR 45

Högalkaliskt högpresterande
industrirengöringsmedel



Tillämpningsområde

- För användning inom industrin och verkstadsområdet
- För alla alkalibeständiga golv och ytor
- Brandskadesanering

Produktens egenskaper

- Högpresterande industrirengöringsmedel
- Utmärkt smutsupplösningsförmåga
- Löser upp de mest envisa nedsmutsningarna, till exempel kraftiga sot-, olje- och fettfläckar, grafit och gummislitage
- Hög spridnings- och smutsbärande förmåga
- Lämpligt för användning i rengöringsmaskiner och med högtryckstvättar

Användning och dosering

- Kontrollera ytan före användning med avseende på färg- och materialkompatibilitet.
- Använd alltid kallt vatten.
- Förbrukning: 0,12 - 2,5 ml / per m²



100 - 2.000 ml
/ 10 l Vatten



100 - 500 ml
/ 10 l Vatten




1.000 ml /
10 l Vatten



1:5 - 1:10
med vatten

- Förbered användningslösningar på nytt och förbruka dem senast inom 24 timmar.



Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaksamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.

Hänvisning

- Vid användning i maskiner bör tankarna rengöras och sköljas regelbundet.
- Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på produktkvaliteten. Produktbilden kan skilja sig i färg och form från originalet.
- **Säkerhet:** Faroangivelser och säkerhetsföreskrifter finns i det relevanta säkerhetsdatabladet, som finns tillgängligt på www.buzil.com.
- **Lagring:** Håll alltid förpackningen stängd. Lagra i originalförpackningen vid rumstemperatur. Öppnade behållare måste förbrukas inom 9 månader.
- **Miljöskydd:** Töm förpackningen helt och lämna den till återvinning. För detaljerad information se miljöinformation.

Ytterligare information

- **Produktfärg:** grön
- **GISBAU-kod:** GG 80
- **UFI-kod:** UY60-50QR-H00C-ED9M
- Endast för industriell användning.

Säljenheter

- IR45-0200RA : 1 x 200 l fat
- IR45-0001RA: 12 x 1 l flaska
- IR45-0010RA: 1 x 10 l dunk
- IR45-0950RA : 1 x 950 l IBC-behållare