Corridor® Jewel S 741

Krachtige dispersie





VOC SOLVENT-FREE

Toepassingsgebieden

- Voor alle elastische coatbare (ook restvochtbevattende) en waterbestendige bodembedekkingen, zoals linoleum, pvc en elastomeerbedekkingen
- Voor sterk belopen bodembedekkingen bijv. in scholen, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen en in ruimten waar desinfectiemiddelen worden gebruikt
- Coatbare epoxyhars bodembedekkingen
- Coatbare PUR-gemodificeerde bedekkingen

Producteigenschappen

- Extreme stevigheid
- Uitstekende dekking en hoogste glansgraad
- Fast-to-clean oppervlak
- Zeer goed bestand tegen de meeste hand- en oppervlakdesinfectiemiddelen
- Gemakkelijk te verwijderen met Corridor® Power Stripper S 708
- Kan gepolijst worden met de high-speedmachine
- Anti-slip volgens DIN 51131
- Vrij van metaalzout
- Geschikt voor cleaners

Toepassing en dosering

- Puur in 2 lagen aanbrengen.
- Elke laag moet afzonderlijk goed drogen.
- Verbruik: 25 - 35 ml / per m² / per aanbrenging



puur | 1:3 met water

pH 7,5
0 2 4 6 8 10 12 14

Advies

- Beschermen tegen vorst.
- Laat de bodembedekking drogen na de grondige reiniging.
- Elke laag moet afzonderlijk goed drogen.
- Een enkele, tijdelijke blootstelling op het oppervlak zonder mechanica, aan in de handel verkrijgbare ontsmettingsmiddelen (max. 15 minuten continue belasting) is getest en veroorzaakt geen schade aan het coatingoppervlak.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** wit
- **GISBAU-code:** GE 10
- **UFI-code:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Alleen voor professioneel gebruik.

Verkoopeenheden

- S741-0005RA: 1 x 5 l jerrycan

Datum 09.01.2024

Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.
De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com