



Corridor® Jewel S 741

Visokokvalitetna disperzija



Područje primjene


- Idealno za često korištena i posjećena područja u školama, zračnim lukama, javnim upravama, radionicama ili industrijskim područjima, kao i u zdravstvenim ustanovama poput bolnica, staračkih domova i liječničkih ordinacija, kao i drugim područjima gdje se koriste dezinficijensi
- Za sve vodootporne, premazive (čak i ostatke vlage) i temeljito očišćene podne obloge kao što su PVC i linoleum
- Premazive podne obloge upotpunjene PUR-om
- Premazive podne obloge od epoksidne smole

Svojstva proizvoda

- Dugotrajna, izuzetno otporna polimerna disperzija visokog sjaja
- Izvrsna sposobnost prekrivanja i najviša razina sjaja
- Stvara film za njegu koji odbija prljavštinu i otporan je na habanje
- Dobra sposobnost prijanjanja i na podovima koji su samo površinski suhi
- Olakšava održavanje čišćenja zahvaljujući većoj površinskoj učinkovitosti
- Optimalna otpornost na alkohol i dezinfekcijska sredstva
- Lako se uklanja s Corridor® Power Stripper S 708
- Ne sadrži metalne soli
- Može se lako polirati strojem velike brzine
- Protuklizno u skladu s normom DIN 51131
- Ekonomičan, jer je pogodan za obnavljanje folije za suhu njegu i za čišćenje (metoda spreja).

Primjena i doziranje

- Nanijeti nerazrijeđeno u 2 sloja.
- Svaki se sloj mora potpuno osušiti.
- Potrošnja: 25 - 35 ml / po m² / po nanosu



Molimo zapamtite

- Zaštititi od mraza.
- Nakon osnovnog čišćenja pustiti pod da se osuši.
- Svaki se sloj mora potpuno osušiti.
- Jednokratno, privremeno izlaganje na površini bez mehanike, nasuprot komercijalno dostupnim dezinfekcijskim sredstvima (najviše 15 minuta kontinuiranog stresa), ispitano je i ne uzrokuje nikakva oštećenja površine premaza.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** bijelo
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **UFI kôd:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- S741-0005RA: 1 x 5 l kanister



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike. Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.