



Corridor® Jewel S 741

Didelio efektyvumo dispersija



Naudojimo sritis


- Idealiai tinka intensyviai naudojamoms ir dažnai lankomoms vietoms mokyklose, oro uostuose, viešojo administravimo įstaigose, dirbtuvėse ar pramoninėse zonose, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose, tokiose kaip ligoninės, slaugos namai ir gydytojų kabinetai, taip pat kitose vietose, kur naudojamos dezinfekavimo priemonės.
- Visoms vandeniui atsparioms, dengtoms (net likutinei drėgmei) ir kruopščiai išvalytoms grindų dangoms, tokioms kaip PVC ir linoleumas
- Galimos padengti PUR dengtos dangos
- Galimos padengti epoksidinės dervos grindų dangos

Produkto savybės

- Ilgai išliekanti, itin patvari, itin blizgi polimerinė dispersija
- Puiki dengimo galia ir aukščiausias blizgesio lygis
- Sudaro purvą atstumiančią ir dilimui atsparią priežiūros plėvelę
- Geras sukibimas net su tik paviršutiniškai sausomis grindimis
- Dėl didesnio ploto efektyvumo palengvina priežiūros darbus
- Optimalus atsparumas alkoholiui ir dezinfekavimo priemonėms
- Lengvai nuimamas naudojant Corridor® Power Stripper S 708
- Be metalo druskų
- Galima lengvai poliruoti greitaeigiu aparatu
- Stabdanti slydimą pagal DIN 51131
- Ekonomiškas, nes tinka sausos priežiūros plėvelės atnaujinimui ir valymui (purškimo būdas).

Naudojimas ir dozavimas

- Tepkite tvarkingai 2 sluoksniais.
- Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti savaime.
- Naudojimas: 25 - 35 ml / vienam m² / užsakymas



Nuoroda

- Saugokite nuo šalčio.
- Kruopščiai nuvalę leiskite grindims išdžiūti.
- Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti savaime.
- Laikinas poveikis paviršiui be mechaninio veiksnio palygintas su įprastinėmis dezinfekcijos priemonėmis (maks. 15 minučių intensyvus poveikis) ir nepažeidžia dangos paviršiaus.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojaus frazės ir saugos priemonės galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** baltas
- **GISBAU kodas:** GE 10
- **UFI kodas:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Tik komerciniam naudojimui.

Pardavimo vienetai

- S741-0005RA: 1 x 5 l Kanistras



Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdoravimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdoravimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdoravimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.