



ROCA WIPE R 300

Nettoyant d'entretien pour sols, ultra-humidifiant



Domaines d'application

- Revêtements de sol difficiles à humidifier
- Revêtements élastiques avec traitement antireflet
- Revêtements en pierre naturelle imprégnés

Avantages et caractéristiques du produit

- Excellent pouvoir dissolvant
- Nettoyage sans traces
- Peut être utilisé pour un essuyage humide en une seule étape
- Parfum agréable et frais
- Ultra-mouillant

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	9,5
Produit couleur	vert
Récipients*	1 l bouteille 10 l bidon

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT POUR SOL

Nettoyant d'entretien

ROCA WIPE R 300

Nettoyant d'entretien pour sols, ultra-humidifiant

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :
50 ml / 10 l d'eau



Autolaveuse :
50 - 100 ml / 10 l d'eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Roca Pregno R 100 - Imprégnation de pierres, à base de solvant

Roca Clarin R 180 - Cristalliseur prêt à l'emploi

Roca Dispers R 200 - Soins complets pour les sols en pierre

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Roca Wipe R 300 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GU 80

Article n°* :

R300-0001R1

R300-0010R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basées sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com