



Corridor® Basic S 720

prostředek k vyplnění pórů a
základní nátěr



Rozsah použití

- Pro savé podlahové krytiny s otevřenými póry, jako např. betonový, cementový a magnesitový potěr
- Obzvláště vhodný pro staré a poškozené podlahové krytiny i pro vícekrát důkladně vyčištěné obklady z linolea

Vlastnosti produktu

- Prodlužuje dobu zachování hodnoty
- Proniká hluboko do pórů
- Chrání před usazováním nečistot a je paropropustný
- Odolný proti alkoholu a desinfekčním prostředkům
- Prostředek není rozpustný v chemikáliích
- Váže prach
- Prohlubuje barvy
- Ušnadňuje údržbářské čištění
- Odolný proti mechanickým vlivům

Použití a dávkování

- Vždy používejte studenou vodu.
- Naneste v nezředěném stavu v 1 - 3 vrstvách (linoleum), u savých krytin jako je beton, potěr zředte první vrstvu vodou v poměru 1: 1.
- Spotřeba: 25 - 35 ml / na m² / na nános



1:1 s vodou
- nezředěný

Upozornění

- Chraňte před mrazem.
- Před zpracováním vypněte zdroje tepla (podlahové vytápění, topení, přívod teplého vzduchu).
- Zabraňte přímému slunečnímu záření.
- Změna barvy nebo rozdíl barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- Skladování:** Nádoba musí být vždy uzavřená. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.

Další informace

- Barva výrobku:** bílý
- Kód GISBAU:** GE 10
- UFI kód:** 14A0-W08E-U00P-V0V0
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- S720-0010RA: 1 x 10 l kanystr



Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.