Buz® Mark Ex G 559

Nettoyant pour surfaces et matières plastiques prêt à l'emploi

Domaines d'application

- Pour les matériaux et les surfaces résistant aux solvants, tels que par exemple les plastiques, les tables, les claviers, les portes, les tableaux blancs, etc.
- Élimine facilement les salissures provenant de crayons, d'encre, de feutres, de marqueurs, de stylos à bille et de tampons encreurs

Caractéristiques du produit

- Performances de nettoyage intensif
- Très fort pouvoir dissolvant des salissures insolubles dans l'eau
- Compatibilité élevée des matériaux en raison de la valeur de pH modérée
- Applicable de manière sélective
- Parfum agréable

Utilisation et dosage

- Vaporiser sur un chiffon de nettoyage approprié et nettoyer les surfaces.
- Consommation: 3 - 5 ml / par m²

pur

Remarque

- Vérifier la compatibilité des matériaux et des peintures.
-
-

  Ne pas appliquer sur les plastiques ABS et le verre acrylique (PMMA).
- Les vernis (à base d'eau) et les revêtements sensibles aux solvants sont attaqués.
- Respecter les instructions de nettoyage du fabricant.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité :** Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- Stockage **:** Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- Protection de l'environnement **:** Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit:** incolore - jaune clair
- Ingrédients selon le règlement européen sur les détergents (Det-VO*)**:** AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, BUTOXYDIGLYCOL, ETHOXYPROPANOL, PHENOXYETHANOL, PARFUM, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, PENTAPOTASSIUM TRIPHOSPHATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL
- **Code UFI:** FS50-3026-700E-5M4Q

Unités de vente

- G559-0005RA: 1 x 5 l bidon
- G559-0600RA: 12 x 600 ml bouteille

pH 9,5

0 2 4 6 8 10 12 14

* Une base de données des correspondances entre les noms INCI, les noms de la Pharmacopée européenne et les numéros CAS est disponible sur le site Web Pharmacos de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 02.01.2024

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com