



BUZ[®] LAUNDRY STRONG L 831

Renforceur de lavage, liquide



Domaines d'application

- Pour le secteur industriel
- Adapté au coton, à la microfibre, à la viscose, au polyester, au polyamide et au polypropylène

Avantages et caractéristiques du produit

- Améliore la qualité de lavage et les performances de nettoyage des lessives courantes en association la dureté de l'eau à une protection efficace empêchant les couleurs de devenir ternes
- Pouvoir solubilisant optimal grâce à des agents complexants spécifiques
- Empêche efficacement les salissures dissoutes de rester accrochées dans les fibres
- Amélioration du pouvoir solubilisant

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	14
Produit couleur	incolore à jaunâtre
Récipients*	2 l bouteille 20 l bidon

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





PRODUITS AUXILIAIRES DE LAVAGE

BUZ[®] LAUNDRY STRONG L 831

Renforceur de lavage, liquide

Utilisation et dosage



Pour dosage manuel et automatique. Le produit Buz[®] Laundry Strong L 831 est dosé selon les recommandations suivantes lors du programme principal de lavage :

5 à 20 ml / kg de linge sec (selon la dureté de l'eau et le type de salissure)

Remarque

Veuillez respecter les conseils de nettoyage et d'entretien des textiles.

Produits complémentaires

Buz[®] Laundry Soft L 830 - Adoucissant

Buz[®] Laundry Bright L 832 - Composants blanchissants et de désinfection, liquides

Buz[®] Laundry Compact L 810 - Lessive liquide, hautement concentrée

Buz[®] Laundry Enz 3 L 820 - Lessive liquide contenant des enzymes, hautement concentrée

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz[®] Laundry Strong L 831 sur notre site internet: www.buzil.fr.

Article n[°]* :

L831-0002VN

L831-0020VG

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 13.03.2018

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com