



Sunglorin G 145

Émulsion autobrillante



Domaines d'application

- Pour les revêtements de sol enduits et résistant à l'eau, tels que par exemple le parquet vitrifié, le linoléum, le PVC et le caoutchouc
- Pierres naturelles et artificielles

Caractéristiques du produit

- Peut être utilisé comme détergent d'entretien
- Facilité d'enlèvement
- Lustrable avec la monobrosse
- Bonnes propriétés d'étalement
- Antidérapant selon DIN 51131
- Convient pour le nettoyage

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Condition préalable : Revêtement de sol nettoyé, neutralisé et sec.
- Le revêtement de sol doit être exempt d'agents tensioactifs.
- Appliquer pur en 2 à 3 couches fines.
- Consommation: 25 - 35 ml / par m² / par commande



pur



1:1 avec
de l'eau



100 - 200 ml
/ 10 l Eau

Remarque


- Protéger du gel.
- Éteindre les sources de chaleur (chauffage au sol, chauffage, air chaud) avant l'application.
- Éviter l'exposition directe au soleil.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: blanc
- **Code GISBAU** : GE 10
- **Code UFI**: VA20-U0F9-Y00M-PXU4
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- G145-0010RA: 1 x 10 l bidon
- G145-0001RA: 12 x 1 l bouteille



Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.