

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® BLACK S 739

Domaine d'application :
Sol



pH 7,5

Dilution	Pur	 	
Adapté pour	Revêtements de sol foncés ; Halles de foires, zones de stockage, etc.	Ne pas utiliser sur	Surfaces textiles ; Parquet non vitrifié
Application	Revêtements de sol résistants à l'eau et pouvant être enduits ; Bitume ; Asphalte ; Pierre ; Sols en béton et chapes en ciment ; Revêtements en PVC sans traitement de surface polyuréthane		
 <p>Solution au problème</p>	Problème défaillance condition	Solution	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pouvoir de remplissage/brillance insuffisant(e) ▪ Formation de mousse avec « cratères » après le séchage ▪ Décoloration en cas d'utilisation ▪ Grosses rayures en cas de contrainte ▪ Aspect gris/mat de la surface à cause de l'eau dure ▪ Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revêtement trop poreux, appliquer la couche suivante ▪ Revêtement trop rugueux, répartir le produit plus lentement lors de l'application ▪ Après Corridor® Black S 739, toujours appliquer une couche de Corridor® Glorin S 734, Corridor® Matt S 737, Corridor® Jewel S 741 ▪ Nettoyage intensif avec Maradin HC 43, Aktiv G 433 ou sprays nettoyants avec Corridor® Spray S 770 ▪ Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid G 501 ▪ Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques 	

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® BLACK S 739 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :
Sol



pH 7,5

Produit alternatif	Différence	Application
Corridor® Basic S 720	Incolore, résistant à la mécanique	Bouche-pores, couche primaire
Corridor® Glorin S 734	Incolore	Revêtement de sol brillant
Corridor® Matt S 737	Incolore, mat	Revêtement de sol satiné
Corridor® Jewel S 741	Incolore	Revêtement de sol ultra-brillant