

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® COMPLETE S 732

Domaine d'application :
Sols / revêtements



pH 8,5

Dilution	Pur		
Adapté pour	Installations publiques, administrations ; Installations d'éducation sociales	Ne pas utiliser sur	Surfaces textiles ; Parquet et liège non vitrifiés
Application	Revêtements de sol résistants à l'eau ; linoléum ; PVC ; caoutchouc ; pierre naturelle ou artificielle ; Parquet et liège vitrifiés		
 Solution au problème	Problème défaillance condition	Solution	
	Pouvoir de remplissage/brillance insuffisant(e)	Revêtement trop poreux, appliquer un bouche-pores/la couche suivante	
	Formation de mousse avec « cratères » après le séchage	Revêtement trop rugueux, répartir le produit plus lentement lors de l'application	
	Détachement sous forme de poudre en cas de contrainte	Le revêtement n'est pas sec avant la tâche/ effectuer un nouveau nettoyage de base	
	Grosses rayures en cas de contrainte	Nettoyage intensif avec Maradin HC 43, Aktiv G 433 ou sprays nettoyants avec Corridor® Spray S 770	
Aspect gris/mat de la surface à cause de l'eau dure	Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid G 501		

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

 <p>Solution au problème</p>	Problème défaillance condition	Solution
	Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.)	Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques

CORRIDOR[®] COMPLETE S 732 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :
Sols / revêtements



pH 8,5

Produit alternatif	Différence	Application
Planta[®] Multi Gloss P 320	Sans sels métalliques	Revêtement de sol brillant
Corridor[®] Glorin S 734	Sans sels métalliques	Revêtement de sol brillant
Corridor[®] Jewel S 741	Conçu pour les sols à usage sportif (DIN 18032/2)	Revêtement de sol ultra-brillant
Corridor[®] Matt S 737	Haute dispersion, sans sels métalliques	Revêtement de sol satiné