



Buzil® Laundry Compact L 810

Lessive liquide, hautement concentrée



Domaines d'application

- Pour le secteur professionnel
- Pour toutes les températures de lavage
- Pour toutes les plages de dureté de l'eau
- Convient pour le coton, la microfibre, la viscose, le polyester, le polyamide, le polypropylène

Caractéristiques du produit

- Système tensioactif efficace et performant pour une meilleure élimination des salissures
- Capacité optimale de liaison au calcaire grâce à des agents complexants spéciaux
- Blancheur parfaite grâce aux azurants optiques
- Pouvoir solubilisant élevé – donc pas de fixation des salissures dissoutes sur les fibres
- Protection contre le grisonnement
- Élimine sans effort les salissures telle que les salissures de la route, la saie, les graisses et les huiles, l'urine, etc
- Procédé de lavage répertorié VAH en combinaison avec Buzil® Laundry Bright L 832

Utilisation et dosage

- Températures de lavage de 30°C à 95°C.
- Pour le dosage automatique et manuel. Le dosage recommandé dépend du degré de contamination, de la dureté de l'eau et de la charge.
- Lors du traitement du linge selon la liste RKI : 2 ml de Buz Laundry Compact L 810 et 6 ml de Buz Laundry Bright L 832 pour 1 litre de liqueur à 60 °C et 10 minutes. Temps d'exposition, rapport de bain 1:5, plage effective AB
- Lors du traitement du linge selon la liste VAH : 2 ml de Buz Laundry Compact L 810 et 2 ml de Buz Laundry Bright L 832 pour 1 litre de liqueur à 60 °C et 10 minutes. Temps d'exposition, rapport de liqueur 1:5



10 - 30 ml / kg
(Nettoyage à sec)



6 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C



2 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C

Remarque

- Veuillez respecter les consignes de lavage et d'entretien des textiles.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: jaune clair - jaune
- **Code UFI**: 2K70-Q0JH-N00T-1SD2
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- L810-0020RA: 1 x 20 l bidon
- L810-0200RA : 1 x 200 l Baril
- L810-0010RA: 1 x 10 l bidon
- L810-0002VL: 4 x 2 l bouteille



Information: Certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller. Le dosage recommandé dépend du degré de contamination, de la dureté de l'eau et de la charge. Les recommandations de dosage sont basées sur le stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de la compétence professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.