

Fiche signalétique



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Domaine d'application :
Sol



pH 10,5

<p>Dilution</p>	<p>20 - 50 ml / 10 l d'eau 100 - 150 ml / 10 l d'eau 50 - 100 ml / 10 l d'eau</p>		
<p>Adapté pour</p>	<p>Nettoyage d'entretien quotidien des sols ; Machines de nettoyage</p>	<p>Ne pas utiliser sur</p>	<p>Surfaces textiles</p>
<p>Application</p>	<p>Revêtements de sol résistants à l'eau ; Revêtements élastiques avec traitement polyuréthane en usine ; Linoléum avec traitement polyuréthane ; PVC avec traitement polyuréthane ; Revêtements en vinyle et décoratifs ; Parquet vitrifié ; Revêtements en PE et en PP ; Chapes de sols en résine synthétique avec et sans traitement polyuréthane</p>		
<p> Solution au problème</p>	<p>Problème défaillance condition</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laisse des traces/un film sur la surface/trop de mousse ▪ Puissance de nettoyage faible ▪ Pas de puissance de nettoyage ▪ Laisse des traces sur les surfaces brillantes imprégnées ▪ Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.) ▪ Aspect gris/mat de la surface à cause de l'eau dure 	<p>Solution</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adapter le dosage du produit ▪ Choisir un nettoyant intensif alcalin, par ex. Aktiv G 433, Maradin HC 43 ▪ Choisir un fournisseur de solutions, par ex. Buzil® Point G 502, Indumaster® Forte IR 42 ▪ Choisir un nettoyant qui ne laisse aucune trace, par ex. Roca Wipe R 300 ▪ Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques ▪ Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid G 501 	

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :
Sol



pH 10,5

Produit alternatif	Différence	Application
Roca Wipe R 300	Nettoyant pour sols, ultra-mouillant	Nettoyage d'entretien quotidien des sols
Buz® Wipe G 270	Nettoyant lustrant	Nettoyage d'entretien quotidien des sols