



Vamat® GH DW 30

Vloeibare vaatwasmachinereniger,
hoogalkalisch



Toepassingsgebieden

- In de levensmiddelenverwerkende sector zoals bakkerijen, slagerijen en kantinekeukens in horeca en hotelwezen, etc.
- Bijzonder geschikt voor serviesgoed van porselein, glas, kunststof, roestvrij staal en bestek

Producteigenschappen

- Geschikt voor alle vaatwassers
- Verwijdert moeiteloos ingebrande etensresten
- Uitstekend emulgerend vermogen van vetten
- Voorkomt de opbouw van zetmeelafzettingen
- Halal gecertificeerd volgens © HALAL CONTROL
- Vooral geschikt voor zacht water
- Sterk geconcentreerd, dus lage dosering en hoog rendement


Toepassing en dosering

- De dosering vindt plaats via automatische doseerinrichtingen, afhankelijk van de vervuilingsgraad en de hardheid van het water.



1 - 3 ml /
1 l Water

- Machinaal afwassen: De dosering vindt plaats via automatische doseerinrichtingen, afhankelijk van de vervuilingsgraad en de hardheid van het water.
- Bereid de applicatieoplossingen vers en gebruik ze uiterlijk binnen 24 uur.



Advies

- Bij een waterhardheid van meer dan 7 °d is het gebruik van een onthardingsinstallatie vereist.
- Oppervlakken of voorwerpen die in direct contact komen met levensmiddelen, moeten grondig met water worden afgespoeld om restanten van reinigingsmiddel te verwijderen.
- Niet puur mengen met andere reinigingsmiddelconcentraten of reinigingsproducten.
- Spoel de verpakkingen, leidingen en doseereenheden met schoon water alvorens het product te vervangen.
- Aan het einde van de werking van de vaatwasser moeten alle zeven worden gereinigd.
- Om de binnenruimte te drogen en om tegen corrosie te beschermen, laat u de machine enigszins open staan.
- Vermijd direct zonlicht.
- Niet gebruiken op aluminium.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** kleurloos - lichtgeel
- **UFI-code:** X220-A0D4-2004-QX2X
- Alleen voor professioneel gebruik.

Verkoopeenheden

- DW30-0012RA: 0 x 12 kg jerrycan

Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur. De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.