

Corridor® Matt S 737

Zijde matte dispersie



Toepassingsgebieden

- Ideaal voor gebruik in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en dokterspraktijken, maar ook voor andere ruimtes waar desinfectiemiddelen worden gebruikt
- Geschikt voor sport- en polyvalente zalen
- Voor alle watervaste, overschilderbare (ook restvocht) en grondig gereinigde vloerbedekkingen zoals PVC en linoleum
- Coatbare PUR-gemodificeerde bedekkingen

Producteigenschappen

- Slijtvaste, satijnpolymeerdispersie
- Zeer goed vulvermogen en goede vloei-eigenschappen
- Vormt een vuilafstotende en slijtvaste verzorgingsfilm
- Maakt onderhoudsreiniging eenvoudiger dankzij hogere oppervlakteprestaties
- Fluorvrij
- Siliconenvrij
- Vrij van metaalzout
- Getest volgens FMPA DIN 18032/2 voor sportvloeren
- Optimale weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen

Toepassing en dosering

- Schudden voor gebruik.
- Puur in 2 - 3 dunne lagen aanbrengen.
- Verbruik: 25 - 35 ml / per m² / per aanbrenging



puur

Advies

- Beschermen tegen vorst.
- Schakel warmtebronnen (vloerverwarming, verwarming, warme luchttoevoer) uit voordat u begint met verwerken.
- Vermijd direct zonlicht.
- Hoe grondiger de reiniging en het spoelen van bodembedekkingen met open poriën, zoals linoleum, worden uitgevoerd, hoe beter de eigenschappen van de coating worden ondersteund.
- Een enkele, tijdelijke blootstelling op het oppervlak zonder mechanica, aan in de handel verkrijgbare ontsmettingsmiddelen (max. 15 minuten continue belasting) is getest en veroorzaakt geen schade aan het coatingoppervlak.
- Het product mag niet in de riolering, het water of de bodem terechtkomen. Productresten moeten worden afgegeven aan erkende afvalverwerkingsbedrijven.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** wit
- **GISBAU-code:** GE 10
- **UFI-code:** JJU0-K038-C006-775A
- Alleen voor professioneel gebruik.

Verkoopeenheden

- S737-0010RA: 1 x 10 l jerrycan



Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur. De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.