



Buz[®] Laundry Compact L 810

Płynny superkoncentrat do prania



Zakres zastosowania

- Dla sektora komercyjnego
- Dla wszystkich temperatur prania
- Dla wszystkich zakresów twardości wody
- Nadaje się do bawełny, mikrofibry, wiskozy, poliestru, poliamidu, polipropylenu

Właściwości produktu

- Wydajny, silny system środków powierzchniowo czynnych do najlepszego usuwania brudu
- Optymalna zdolność wiązania wapna dzięki specjalnym środkom kompleksującym
- Doskonały stopień bieli dzięki rozjaśniaczom optycznym
- Wysoka zdolność wiązania brudu – dzięki temu nie przywiera luźnego brudu do włókien
- Ochrona przed szarzeniem
- Bez wysiłku usuwa brud, taki jak brud drogowy, sadza, tłuszcze i oleje, mocz itp.
- Proces prania wymieniony na liście VAH w połączeniu z Buz[®] Laundry Bright L 832

Zastosowanie i dozowanie

- Temperatura prania 30°C - 95°C.
- Do dozowania automatycznego i ręcznego. Zalecane dozowanie zależy od stopnia zabrudzenia, twardości wody i obciążenia.
- Przy praniu według listy RKI: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 6 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litr płynu w temperaturze 60°C i 10 minut. Czas ekspozycji, stosunek cieczy 1:5, zakres efektywny AB
- Przy praniu według listy VAH: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 2 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litr płynu w temperaturze 60°C i 10 minut. Czas ekspozycji, stosunek cieczy 1:5



10 - 30 ml / kg
(Pranie na sucho)



6 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C



2 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C

Wskazówka

- Postępować zgodnie z instrukcjami prania i pielęgnacji tekstyliów.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** jasnożółty - żółty
- **Kod UFI:** 2K70-Q0JH-N00T-1SD2
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży


- L810-0020RA: 1 x 20 l kanister
- L810-0200RA: 1 x 200 l Beczka
- L810-0010RA: 1 x 10 l kanister
- L810-0002VL: 4 x 2 l butelka

- Czyszczenie na sucho: Do dozowania automatycznego i ręcznego.

Zalecane dozowanie zależy od stopnia zabrudzenia, twardości wody i obciążenia.

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane techniczne i informacje o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.



Data 17.04.2024