



O Tens G 500

Uniwersalny, alkaliczny środek czyszczący na bazie cytrynianu, niezawierający środków powierzchniowo czynnych



Zakres zastosowania

- Do powierzchni odpornych na wilgoć i trwałych kolorów
- Płytki z kamionki szlachetnej
- Czyszczenie ścian i sufitów
- Meble tapicerowane i wykładziny tekstylne
- Nadaje się do szkła akrylowego (PMMA)

Właściwości produktu

- Silna wydajność mycia
- Brak resztek tenzydów
- Znacząco ogranicza ponowne zabrudzenie kamionek szlachetnych oraz okładzin tekstylnych i powierzchni
- Bezwonny
- Bezbarwny
- Doskonały do naprzemiennego stosowania ze środkiem O Tens Azid G 501
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP
- Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących

Zastosowanie i dozowanie

- W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
- Do ekstrakcji natryskowej dywanów, spryskać powierzchnię środkiem czyszczącym i pozostawić na 5-10 minut. Następnie odkurzyć za pomocą urządzenia do ekstrakcji natryskowej.
- Uporczywe plamy należy wstępnie potraktować środkiem do usuwania plam.
- Zużycie: 0,01 - 2,5 ml / na m²



20 - 100 ml
/ 10 l wody



100 - 200 ml
/ 10 l wody



100 - 1.000
ml / 10 l wody



200 - 1.000
ml / 10 l wody



1:1 z wodą - bez
rozcieńczania



50 ml / 600
ml wody

- Zastosowanie z odkurzaczem przemysłowym do mycia na mokro: W przypadku ekstremalnych zabrudzeń na początku produkt zastosować punktowo.

Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wskazówka

- Przeprowadzić na posadzce tekstylnej w mało widocznym miejscu test trwałości kolorów i odporności na wilgoć.
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny
- Składniki zgodne z rozporządzeniem UE dotyczącym detergentów (Det-VO*): AQUA, SODIUM CITRATE, ALCOHOL, MEK, TRISODIUM DICARBOXY-METHYLALANINATE, BENZISOTHAZOLINONE, OCTYLISOTHAZOLINONE
- Kod GISBAU:** GU 40
- Kod UFI:** JR40-00SE-J00G-7H4X

Jednostki sprzedaży

- G500-0001RA: 12 x 1 l butelka
- G500-0010RA: 1 x 10 l kanister

