



Bucasan® Trendy T 464

Środek do pielęgnacji sanitariatów o intensywnym zapachu na bazie kwasu amidosulfonowego



Zakres zastosowania

- Dla całego pomieszczenia mokrego i sanitarnego
- Do wszystkich powierzchni i materiałów kwasoodpornych, takich jak płytki ściennie i podłogowe, umywalki, stal nierdzewna, armatura chromowana, powierzchnie aluminiowe, wanny, toalety i pisuary
- Do płytek, umywalk, toalet, porcelany sanitarnej, powierzchni chromowanych i ze stali nierdzewnej, płytek ściennych i podłogowych

Właściwości produktu

- Silne działanie myjące
- Łatwo rozpuszcza kamień, brud i pozostałości mydła
- Połysk bez smug bez późniejszego wysychania dzięki efektowi sperlania
- Pozostawia przyjemną atmosferę w pomieszczeniu
- Bez narażania na chrom i stal nierdzewną
- Wymienione na liście RE
- Wymienione na liście RK
- Odpowiedni do stosowania z generatorem piany (armatka) i maszyną jednotarczową

Zastosowanie i dozowanie

- Zawsze używać zimnej wody.
- Spłukać czystą wodą.
- Zużycie: 0,01 - 2,5 ml / na m²



bez rozcieńczania



20 - 50 ml / 10 l Woda



200 - 1.000 ml / 10 l Woda



1:5 - 1:10 z wodą



50 ml / 600 ml Woda

Wskazówka

- Nie stosować na wapienne kamienie naturalne, takie jak marmur, łupkę wapienną Solnhofener, trawertyn, wapień muszlowy.
- Nie należy stosować na aluminium, powierzchniach malowanych i szkle akrylowym.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** czerwony
- **Kod GISBAU:** GS 80
- **Kod UFI:** 9CCC0-Y0X0-400K-4T0W
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- T464-0001RA: 12 x 1 l butelka
- T464-0950RA: 1 x 950 l kontenerach IBC
- T464-0010RA: 1 x 10 l kanister
- T464-0200RA: 1 x 200 l Beczka
- T464-0005RA: 1 x 5 l kanister

- Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczony do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.