Budenat® Rapid D 444

Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji

VAH LISTED
IHO LISTED
HACCP COMPLIANT
SILICONE-FREE
PERFUME-FREE

Zakres zastosowania

- Do stosowania we wszystkich obszarach, takich jak obiekty użyteczności publicznej, przemysł spożywczy, przemysł przetwórstwa spożywczego, kuchnie i opieka zdrowotna
- Do higienicznej dezynfekcji wszystkich powierzchni i materiałów odpornych na działanie alkoholu i wody

Właściwości produktu

- Alkoholowy środek dezynfekujący na bazie etanolu
- Szybka skuteczność
- Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom drożdżakowym i wirusom otoczkowym oraz adenowirusom, norowirusom i rotawirusom
- Spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżobójcze, ograniczone wirusobójcze, ograniczone wirusobójcze PLUS
- Szybko schnie
- Na liście VAH i IHO
- Bez perfum i barwników
- Nie pozostawia śladów, dlatego wykluczone jest tworzenie się osadów po zastosowaniu
- Nie wymaga wycierania ani spłukiwania powierzchni
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Zastosowanie i dozowanie

- Nanieść gotowy do użycia produkt na powierzchnię przez rozpylenie.
- Upewnij się, że powierzchnie są w pełni zwilżone i przestrzegaj minimalnego czasu kontaktu.
- Produkt powinien być używany w temperaturze pokojowej.
- Zalecane zastosowanie do dezynfekcji powierzchni (spektrum działania/ czasy działania):
- bakteriobójcze, drożdżobójcze - VAH / EN 13697: duże obciążenie, bez mechaniki 5 min.
- tuberculocide (M. terrae) - EN 14348: niskie narażenie 30 s.
- prątkobójcze (M.avium, M. terrae) - EN 14348: niskie narażenie 1 min.
- ograniczone działanie wirusobójcze - EN 14476: niskie narażenie 1 min.
- ograniczone działanie wirusobójcze PLUS - EN 14476: niskie narażenie 3 min.

bez rozcieńczania

Wskazówka

- Składniki: 100 g zawiera: 45,0 g etanolu. Nr reg. BAuA Nr N-57163, N-57164
- Nie stosować na materiałach wrażliwych na alkohol, takich jak szkło akrylowe (PMMA).
- Unikać tworzenia się aerozoli podczas opryskiwania, rozpylać z maksymalnej odległości 10 cm. Przy wielokrotnym użyciu głowicy rozpylającej należy upewnić się, że jest ona czysta. Zanieczyszczone lub skażone głowice rozpylające należy zutylizować.
- Używaj produktów biobójczych ostrożnie. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie.
- Należy zwrócić uwagę na datę ważności na oryginalnym opakowaniu.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** bezbarwny
- **Kod UFI:** J910-S05J-900P-RUUC
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- D444-SE01: 12 x 1 l butelka



Data 17.04.2024

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com