

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® COMPLETE S 732

Obszar zastosowania:
Podłogi / powłoki



pH 8,5

Rozcieńczanie	Bez rozcieńczania		
Przeznaczone do	Zakładów użyteczności publicznej; placówek edukacyjnych i administracyjnych	Nie stosować na	Powierzchnie tekstylne; niezabezpieczony parkiet i korek
Zastosowanie	Podłogi odporne na działanie wody; linoleum; PCW; kauczuk; kamień naturalny i sztuczny; zabezpieczony parkiet i korek		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	- Niewystarczająca zdolność wypełniania / połyk - Tworzenie się piany z „kraterami” po wyschnięciu - Złuszczenie przy obciążeniu - Mocne zarysowania przy obciążeniu - Szary/matowy wygląd powierzchni na skutek twardej wody - Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęcznienie materiału itp.)	- Powierzchnia zbyt porowata, nanieść środek do wypełniania porów / jeszcze jedną warstwę - Powierzchnia zbyt chropowata, podczas nakładania wolniej rozprowadzaj - Powierzchnia nie była sucha przed naniesieniem środka / jeszcze raz gruntownie umyj - Intensywne mycie środkiem Maradin HC 43, Aktiv G 433 lub środkami w sprayu z Corridor® Spray S 770 - Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501 - Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody	

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | CORRIDOR® COMPLETE S 732

Obszar zastosowania:
Podłogi / powłoki



pH 8,5

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Planta® Multi Gloss P 320	Nie zawiera soli metali	Powłoka podłogowa, połysk
Corridor® Glorin S 734	Nie zawiera soli metali	Powłoka podłogowa, połysk
Corridor® Jewel S 741	Nadaje się do podłóg sportowych (DIN 18032/2)	Powłoka podłogowa, wysoki połysk
Corridor® Matt S 737	Wysokowydajny środek dyspersyjny, nie zawiera soli metali	Powłoka podłogowa, jedwabisty mat