




Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

EROL® G 490

Obszar zastosowania:
Środek specjalistyczny



<p>Rozcieńczenie</p>	<p>Czyszczenie bieżące: 50 - 100 ml / 10 l wody Czyszczenie gruntowne: 1 - 3 l / 10 l wody</p>	 	
<p>Przeznaczone do</p>	<p>Codziennie czyszczenie i gruntowne mycie obejmujące: baseny; duże kuchnie; zakłady produkujące środki spożywcze</p>	<p>Nie stosować na</p>	<p>Szkoło akrylowe; lakierowane powierzchnie; powierzchnie tekstylne; aluminium</p>
<p>Zastosowanie</p>	<p>Płytki z kamionki; płytki antypoślizgowe; płytki z kamionki szlachetnej</p>		
<p> Rozwiązanie problemu</p>	<p>Problem Błąd Wymagania</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozostawia smugi / film na powierzchni / zbyt dużo piany ▪ Mała skuteczność czyszczenia ▪ Brak skuteczności czyszczenia ▪ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęcznienie materiału itp.) ▪ Szary/matowy wygląd powierzchni z powodu twardej wody 	<p>Rozwiązanie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dostosować dozowanie produktu ▪ Wybierz alkaliczny intensywny środek czyszczący np. Indumaster® Offensive IR 47 ▪ Najpierw wybierz kwaśny intensywny środek czyszczący, np. Erolcid® G 491 ▪ Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody ▪ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501 	



Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | EROL® G 490

Obszar zastosowania:
Środek specjalistyczny



Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Indumaster® Offensive IR 47	Usuwa najbardziej uporczywe przyschnięte resztki	Intensywne czyszczenie