# Corridor® Complete S 732

Emulsão multiúsos brilhante

## Área de aplicação

- Para utilização em instituições públicas, instituições de ensino social e administrações
- Coberturas de chão resistentes à água tais como, por ex., PVC, borracha, linóleo, parquet envernizado e cortiça, bloco de betão e pedra natural

## Propriedades do produto

- Boas propriedades de dispersão
- Tempo de secagem curto
- Para um retoque perfeito, sem deixar rasto
- Adequado para renovação da película de superfícies tratadas
- Pode ser usado como tratamento para o chão
- Pode ser usado para lavar
- Pode ser polido com máquinas de alta velocidade
- Testado de acordo com FMPA DIN 18032/2 para pisos desportivos
- Antiderrapante de acordo com DIN EN 16165

## Aplicação e dosagem

- Utilizar sempre água fria.
- Aplique não diluído em 2 - 3 demãos, na cobertura do chão previamente limpa, enxaguada com água limpa e seca.
- A cobertura do chão deve estar livre de ingredientes tensioativos.
- Em revestimentos de pavimentos absorvente, por ex., revestimentos antigos de linóleo, recomenda-se o pré-tratamento com Corridor® Basic S 720. Nestes pavimentos, a utilização do Corridor® Basic S 720 melhora significativamente o aspeto, a vida útil e a aderência do Corridor® Complete S 732.
- Consumo: 25 - 35 ml / por m²/por ordem de encomenda

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 150 ml / 10 l Água | 1:1 com água | | puro |

## Indicação

- Proteger da geada.
- Antes da aplicação do tratamento, desligar as fontes de calor (aquecimento do pavimento, aquecimento, entrada de ar quente).
- Evitar radiação direta do sol.
- O produto não deve entrar na rede de esgotos, nas massas de água ou no solo. Os resíduos do produto devem ser entregues a empresas de eliminação autorizadas.
- As alterações ou diferenças de cor não têm qualquer influência sobre a qualidade do produto. A imagem do produto pode diferir do original em termos de cor e forma.
- **Segurança:** As declarações de perigo e as precauções de segurança podem ser encontradas na ficha de dados de segurança relevante, que está disponível em www.buzil.com.
- **Armazenamento:** Mantenha sempre a embalagem fechada. Armazenar à temperatura ambiente na embalagem original. A embalagem aberta deve ser utilizada num período de 9 meses.
- **Proteção ambiental:** devolver as embalagens vazias ao sistema dual. Para informações pormenorizadas, ver informações ambientais.

## Mais informações

- **Cor do produto:** hvit
- **Código UFI:** 37A0-D0XU-5005-JCF2
- Apenas para uso comercial.

## Unidades de venda

- S732-0005RA: 1 x 5 l Jerricã
- S732-0001RA: 12 x 1 l Garrafa

Data 25.03.2025

Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor.
Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave); quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua validade.

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG** • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com